

Senkbrems-Lasthalte-Einschraub-Ventil

einstellbar

CBP-08.-.-0-..

Gewicht: ca. 0,20 kg

Nenndruck: 350 bar

Nennstrom: 38 l/min

Symbol: CBP-08.-.-0-..



Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydrauliköl nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage: 5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und ca. 20% unter eingestelltem Öffnungsdruck
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM), sowie Teflonstützring (PFTE)
Öffnungsdruck: 0,4 - 0,6 bar (Rückschlagventil)
Aufnahmebohrung: C-08-3S siehe Maßblatt Nr. IK-200-089
Gehäuse: 3SLH-08.-B.. siehe Maßblatt Nr. IH-200-00

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung CBPA - 08N - C - 0
Baugröße und Dichtung CBPA - 08N - C - 0 Bauform 0 = Einschraubventil
08N = Buna (NBR)
08V = Viton (FPM)
Einstellart CBPA - 08N - C - 0
S = Schraubenspindel
C = Verschlusskappe
K = Handrad

Dichtungssatz: SP-CDS-08N-33S (NBR)
SP-CDS-08V-33S (FPM)