

Senkbrems-Lasthalte-Einschraub-Ventil


einstellbar

CBP.-08.-.-0-..

Gewicht: 0,20 kg

Nenndruck: 350 bar
Nennstrom: 38 l/min

Symbol: CBP.-08.-.-0-..



Technische Daten:

Temperaturbereich:	-40°C bis 120°C
Druckmittel:	HL-Hydrauliköl nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage:	5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und ca. 20% unter eingestelltem Öffnungsdruck
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM), sowie Teflonstützring (PFTE)
Öffnungsdruck:	0,4 - 0,6 bar (Rückschlagventil)
Aufnahmebohrung:	C-08-3S siehe Maßblatt Nr. IK-200-089
Gehäuse:	3SLH-08.-B.. siehe Maßblatt Nr. IH-200-00

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung	CBPA	- 08N	- C	- 0	Bauform
Senkbrems-Lasthalte-Ventil					0 = Einschraubventil
Baugröße und Dichtung					Einstellart
08N = Buna (NBR)					S = Schraubenspindel
08V = Viton (FPM)					C = Verschlusskappe
					K = Handrad
Dichtungssatz:	SP-CDS-08N-33S (NBR)				
	SP-CDS-08V-33S (FPM)				