


3-Wege-Druckregel-Ventil NG 10 **einstellbar, vorgesteuert, Schieberventil** **Zwischenplatte - mit Lochbild nach DIN 24340, Form A**

DMVZ-10.-/12

Gewicht: DMVZ-10.-P : ca. 1.5 kg (A); ca. 4.2 kg (S)
DMVZ-10.-A/B: ca. 2.5 kg (A); ca. 7.0 kg (S)

Nenndruck: 250 bar (A)
350 bar (S)



Technische Daten:

Weitere Angaben zum 3-Wege-Druckregelventil PRV12-12.-.. siehe Massblatt-Nr.: MP-240-121 und zum Ruckschlagventil CV11-12.-.. siehe Massblatt-Nr.: MC-140-121

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

DMVZ-10A-P12C/12-30

Geraeateausfuehrung
Baugroesse und Werkstoff
10A = Alu (F 37)
10S = Stahl (GGG-40 bzw. 9SMnPb28K)
Ausfuehrungsfunktion
P = in P wirkend
A = in A wirkend
B = in B wirkend
Druckregelventil
12 = PRV12-12.-..
Druckeinstellbereich
Druckstufen (PRV12)
15 = 10 bis 105 bar
30 = 15 bis 210 bar
50 = 25 bis 350 bar
Baugroesse des Einschraubventils
PRV12-12.-..
Einstellart
C = Verschlusskappe
K = Handrad