


Rückschlag-Einschraub-Ventil Kegel-Sitzventil

CV2-20-...



Gewicht: ca. 0.5 kg

Nenndruck: 210 bar
Nennstrom: 227 l/min



Symbol:

CV2-20.-P-0-...



Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
2 -> 1: 5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und 210 bar
Aufnahmebohrung: C-20-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-209
Gehaeuse: 2LH-20.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung
Baugrösse und Dichtung
20N = Buna (NBR)
20V = Viton (FPM)
Kegel-Sitzventil

CV2-20N-P-0-030

Öffnungsdruck

005 = 0,35 bar
015 = 1,0 bar
030 = 2,1 bar
060 = 4,1 bar
100 = 6,9 bar

Bauform

0 = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-MDS-20N-21 (NBR)
SP-MDS-20V-21 (FPM)