


3/2-Wege-Einschraubventil hydraulisch gesteuert, Federrückstellung, Schieberventil



PTS5-10-..

Gewicht: ca. 0.14 kg

Nennndruck: 210 bar
Nennstrom: 11 l/min



Symbol:



Technische Daten:

Hinweis: Steuerdruck muss höher sein als Öffnungsdruck + Druck an Anschluss 1
Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max.Leckage: 165 ccm/min bei 22 cSt (50°C) und 210 bar
Aufnahmebohrung: C-10-3 siehe Massblatt-Nr.: IK-300-109
Gehaeuse: 3LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-300-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

PTS5-10N-0-050

Geraeteeausfuehrung _____
Baugroesse und Dichtung _____
10N = Buna (NBR)
10V = Viton (FPM)
Oeffnungsdruck
050 = 3.45 bar
Bauforn
0 = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-MDS-10N-32 (NBR)
SP-MDS-10V-32 (FPM)