




4/2-Wege-Einschraubventil hydraulisch gesteuert, Federrückstellung, Schieberventil

PTS6-10-..



Gewicht: ca. 0.15 kg

Nennndruck: 210 bar
Nennstrom: 23 l/min



Symbol:

PTS6-10.-0-..



Technische Daten:

Hinweis: Steuerdruck muss höher sein als Öffnungsdruck + Druck an Anschluss 1
Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max.Leckage: 165 ccm/min bei 22 cSt (50°C) und 210 bar
Aufnahmebohrung: C-10-4 siehe Massblatt-Nr.: IK-400-109
Gehaeuse: 4LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-400-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

PTS6-10N-0-060

Geraetaeusuehrung _____
Baugroesse und Dichtung _____
10N = Buna (NBR)
10V = Viton (FPM)
Oeffnungsdruck
060 = 4.2 bar
Bauform
0 = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-MDS-10N-46 (NBR)
SP-MDS-10V-46 (FPM)