



2-Wege-Logik-Einschraubventil für Wege-, Drossel- und Druckfunktion Öffnungsverhältnis 2:1


DPS2-16-..

Gewicht: ca. 0,35 kg



Nenndruck: 240 bar
Nennstrom: 190 l/min



Symbol: DPS2-16.-B-.-.. DPS2-16.-S-.-..



DPS2-16.-T-.-..



Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max. Leckage: 1 → 2: 5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und 350 bar
Öffnungsverhaeltnis: 2 : 1
Aufnahmebohrung: C-16-3S siehe Massblatt-Nr.: IK-200-169
Gehaeuse: 3SLH-16.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-200-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

DPS2-16N-B-F-0-040

Geraetefuehrung	DPS2-16N-B-F-0-040	Öffnungsdruck
Baugroesse und Dichtung	16N = Buna (NBR) 16V = Viton (FPM)	005 = 0,35 bar (nur bei Kolbenform "S") 020 = 1,40 bar (nur bei Kolbenform "S") 040 = 2,80 bar 080 = 5,50 bar 160 = 11,00 bar
Kolbenform	B = Entlastung zum Öffnen, Ausgangsstellung geschlossen S = Entlastung zum Öffnen, Ausgangsstellung geschlossen T = zweiseitige Steuerung zum Schliessen, Flaechenverhaeltnis 2:1 Ausgangsstellung geschlossen	Bauform 0 = Einschraubventil Einstellart F = fest eingestellt S = Hubbegrenzung

Dichtungssatz: SP-MDS-16N-34S (NBR)
SP-MDS-16V-34S (FPM)