



2/2-Wege-Magnet-Einschraubventil stromlos geschlossen, vorgesteuert, Kegelsitzventil



SV3.-10.-C

Gewicht: ca. 0.50 kg

Nenndruck: 210 bar
Nennstrom: 45 l/min



Symbol: SV3-10.-C-0-... SV3-10.-CM-0-...



Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage: 5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und 210 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Leistungsaufnahme: 20 W
Ansprechzeit: bei 100% Spannungsaenderung, Nenndruck und ca. 80% Durchfluss

oeffnen:
schliessen:

Aufnahmebohrung: C-10-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-109
Gehaeuse: 2LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000
Nothandbetaetigung: Ausfuehrung "M" und "R" siehe Massblatt-Nr.: MS-021-000

Bestell-Schluessel:

Bestell-Beispiel: SV3-10N-C-0-024DG

Geraetebauform	SV3-10N-C-0-024DG	elektrischer Anschluss
Baugroesse und Dichtung	10N = Buna (NBR) 10V = Viton (FPM)	G = Stecker nach DIN 43650 andere Anschlussarten siehe Massblatt-Nr.: MS-010-000
Symbolausfuehrung	C = stromlos geschlossen CM = stromlos geschlossen mit Nothandbetaetigung Typ "M" CR = stromlos geschlossen mit Nothandbetaetigung Typ "R"	Versorgungsspannung
Bauform	0 = Einschraubventil	Gleichspannung: 012D = 12 V DC 024D = 24 V DC Wechselspannung: 120A = 120 V AC 240A = 240 V AC andere Spannungen auf Anfrage

Dichtungssatz: SP-MDS-10N-21 (NBR)
SP-MDS-10V-21 (FPM)