

2/2-Wege-Magnet-Einschraubventil vorgesteuert, stromlos geschlossen Kegel-Sitzventil

SV2-20.-C

Gewicht: ca. 0.95 kg

Nothandbetaetigung "M"

SW 3/4"
(Anzugs-
Drehmoment
5 - 8 Nm)



SW 1 7/8"
(Anzugs-
Drehmoment
130-155 Nm)

Aufnahme-
bohrung
C-20-2
siehe
Massblatt-Nr.:
IK-100-209

UNF-1 5/8"-12

Symbol: SV2-20.-C-0-..

SV2-20.-CM-0-..



Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max.Leckage: 5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und 210 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Leistungsaufnahme: 20W
Ansprechzeit: bei 100% Spannungsaenderung, Nenndruck und ca. 80% Durchfluss
oeffnen:
schliessen:

Aufnahmebohrung: C-20-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-209
Gehaeuse: 2LH-20.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000
Nothandbetaetigung: Ausfuehrung "M" und "R" siehe Massblatt-Nr.: MS-021-000

Bestell-Schluessel:

Bestell-Beispiel: SV2-20N-C-0-024DG

Geraetaeusfuehrung	SV2-20N-C-0-024DG	elektrischer Anschluss
Baugroesse und Dichtung	20N = Buna (NBR) 20V = Viton (FPM)	G = Stecker nach DIN 43650 andere Anschlussarten siehe Massblatt-Nr.: MS-010-000
Symbolausfuehrung	C = stromlos geschlossen CM = stromlos geschlossen mit Nothandbetaetigung Typ "M" CR = stromlos geschlossen mit Nothandbetaetigung Typ "R"	Versorgungsspannung Gleichspannung: 012D = 12 V DC 024D = 24 V DC Wechselspannung: 120A = 120 V AC 240A = 240 V AC andere Spannungen auf Anfrage
Bauform	0 = Einschraubventil	

Dichtungssatz: SP-MDS-20N-21 (NBR)
SP-MDS-20V-21 (FPM)

Nenndruck: 210 bar
Nennstrom: 227 l/min

