




4/2-Wege-Magnet-Einschraubventil direkt gesteuert, Schieberventil

SV12-08.-4



Nenndruck: 350 bar
Nennstrom: 13 l/min



Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 100°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leakage: 85 ccm/min bei 22 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Leistungsaufnahme: 20 W
Ansprechzeit: bei 100% Spannungsaenderung, Nenndruck und ca. 80% Durchfluss
oeffnen:
schliessen:
Aufnahmebohrung: C-08-4 siehe Massblatt-Nr.: IK-400-089
Gehaeuse: 4LH-08.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-400-000
Nothandbetaetigung: Ausfuehrung "M" siehe Massblatt-Nr.: MS-025-000

Bestell-Schluessel:

Bestell-Beispiel: SV12-08N-4-0-024DGH

Geraeteausfuehrung
Baugroesse und Dichtung
08N = Buna (NBR)
08V = Viton (FPM)
Symbolausfuehrung
4 = 4/2-Wege-Ventil
4M = 4/2-Wege-Ventil mit
Nothandbetaetigung Typ "M"
Baupform
0 = Einschraubventil

Spule
H = Hochdruckausfuehrung
elektrischer Anschluss
G = Stecker nach DIN 43650
andere Anschlussarten siehe
Massblatt-Nr.: MS-010-000
Versorgungsspannung
Gleichspannung:
012D = 12 V DC
024D = 24 V DC
Wechselspannung:
120A = 120 V AC
240A = 240 V AC
andere Spannungen auf Anfrage

Dichtungssatz: SP-MDS-08N-46 (NBR)
SP-MDS-08V-46 (FPM)