



4/2-Wege-Magnet-Einschraubventil direkt gesteuert, Schieberventil

SV2-10.-4




Gewicht: ca. 0.50 kg

Nenndruck: 210 bar
Nennstrom: 23 l/min



Symbol: SV2-10.-4-0-.....

SV2-10.-4M-0-...



Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max.Leckage: 165 ccm/min bei 22 cSt (50°C) und 210 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Leistungsaufnahme: 20W
Aufnahmebohrung: C-10-4 siehe Massblatt-Nr.: IK-400-109
Gehaeuse: 4LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-400-000
Nothandbetaetigung: Ausfuehrung "M" und "R" siehe Massblatt-Nr.: MS-021-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel: SV2-10N-4-0-024DG

Geraetaeusfuehrung _____ elektrischer Anschluss
Baugroesse und Dichtung _____ G = Stecker nach DIN 43650
10N = Buna (NBR) andere Anschlussarten siehe
10V = Viton (FPM) Massblatt-Nr.: MS-010-000
Symbolausfuehrung _____ Versorgungsspannung
4 = 4/2-Wege-Ventil Gleichspannung:
4M = 4/2-Wege-Ventil mit 012D = 12 V DC
Nothandbetaetigung Typ "M" 024D = 24 V DC
4R = 4/2-Wege-Ventil mit Wechselfspannung:
Nothandbetaetigung Typ "R" 120A = 120 V AC
240A = 240 V AC
Bauform _____ andere Spannungen auf Anfrage
0 = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-MDS-10N-46 (NBR)
SP-MDS-10V-46 (FPM)